

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET SEKÄ SITOVA TONTTIJAKO

TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

VL Lähivirkistysalue.

LP Yleinen pysäköintialue.

--- 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

- - - - - Osa-alueen raja.

- - - - - Ohjeellinen osa-alueen raja.

— Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

— Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

8 Kaupungin- tai kunnanosan numero.

PET Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

72 Korttelin numero.

VEISTÄJÄNKKA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

45% Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusosalasta saa käyttää rakentamiseen.

m 35% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusosalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja varten.

em 00% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusosalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää elintarvikemyymälän rakentamista varten.

em 100 Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää elintarvikemyymälän rakentamista varten.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e =0.6 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

[] Rakennusala.

[] Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

[w] Vesialueeksi varattu alueen osa.

[vk] Ohjeellinen leikkikenttää varten varattu alueen osa.

[vu] Ohjeellinen pallokenttä.

[] Istutettava alueen osa.

— Katu.

[pp] Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

[] [pp] [] Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

[] [pp/h] [] Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

[] [] [] [] Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

≡ ≡ ≡ ≡ Ohjeellinen latu/ moottorikelkkareitti.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

AUTOPAIKAT:

Toimisto- ja liiketila	1/50 k-m2
Teollisuus, varasto	1/100 k-m2

Ulkovarastojen näkösuojaksi on rakennettava umpinainen ja kaupunkikuvaan sopeutuva aita.

Huoltoasemaa tai miehittämätöntä polttonesteen jakeluasemaa ei saa sijoittaa alueelle ilman erityistä asemakaavamääräystä.

Alueella harjoitettavasta toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää viereisillä asuinrakennusten korttelialueilla päivällä arvoa 55 dBA ja yöllä 50 dBA (VN päätös melutason ohjearvoista 993/1992).

Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä tonteille 8-72-14 ja 8-72-15. Muita tontteja koskee aiemmin hyväksytty tonttijako.

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO

KAJAANI 8 PETÄISENNISKA

KORTTELIT 74,77, KORTTELIT JA TONTIT 72:8,12 SEKÄ VIRKISTYS-, LIIKENNE- JA KATUALUETTA

MUODOSTUU:

KAJAANI 8 PETÄISENNISKA

KORTTELI 74, KORTTELIT JA TONTIT 72:14,15 SEKÄ VIRKISTYS-, LIIKENNE- JA KATUALUETTA



KAJAANIN KAUPUNKI
TEKNINEN PALVELUKESKUS

423

SÄILYTYS:

PVM 9.10.2003

PIIR.N:o 10/03

MK 1:1000

SUUNN. AS

PIIRT. AS

PIRJO HONKANEN
KAAVOITUSARKKITEHTI

POHJAKARTTA ON ASETUKSEN N:o 1284/1999 MUKAINEN.
KAUPUNGINGEODEETTI

TIMO SOININEN

TÄMÄ ASEMAKAAVAKARTTA ON KAJAANIN
KAUPUNGIN VALTUUSTON KOKOUKSESSAAN
26.1.2004 PÖYTÄKIRJAN 8 §:n KOHDALLA
TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN.
TODISTAA KAJAANISSA

5.3.2004

VIRAN PUOLESTA:

RISTO HÄMÄLÄINEN, KANSLIAPÄÄLLIKKÖ